



DECO'

Idropittura per interni traspirante

Idropittura per interni, di buona copertura a secco, economica, traspirante, applicabile a pennello, rullo o spruzzo.

Composizione: Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti additivi idrorepellenti.

Confezioni: litri 14 – 5 – 2,5

Resa: 7 – 10 mq/lt

Conservazione: in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.

T° d'applicazione: non inferiore a +5°C.
umidità relativa non superiore al 75%.

Resistenze: buona resistenza alla luce ed agli alcali.

Diluizione: con acqua, in funzione dell'assorbimento del supporto orientativamente da 20 a 30 parti di acqua su 100 di prodotto.

Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola.

Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento. Quindi applicare due mani di DECO' diluito adeguatamente.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite, cemento prefabbricato.

Asportare il precedente prodotto che si distacca, spazzolare bene, applicare una mano di UNISOL P adeguatamente diluito stuccare con UNISTUK, quindi applicare due mani di DECO', diluito adeguatamente.