



ECOLUX

Idropittura acrilica superlavabile di alta qualità per interni ed esterni

Idropittura acrilica di alta qualità per interni ed esterni, dotata di ottima copertura, elevata copertura, resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione, buona distensione, ottima lavabilità ed adesione, insaponificabile, applicabile con pennello, rullo o spruzzo.

ECOLUX è disponibile nei diversi colori di mazzetta, anche in tonalità molto intense.

Composizione:	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, speciali extenders.
Confezioni:	litri 14 – 5
Resa:	8 – 16 mq/Litro.
Conservazione:	in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.
T° d'applicazione:	non inferiore a +5°C. umidità relativa non superiore al 75%
Resistenze:	buona resistenza alla luce, agli alcali e all'abrasione.
Diluizione:	con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto orientativamente da 25 a 35 parti di acqua su 100 di prodotto.
Peso specifico medio:	1,45

Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola.

Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento. Quindi applicare due mani di ECOLUX diluito adeguatamente.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, grassello, vecchie tinte, legno, masonite, cemento prefabbricato.

Asportare il precedente prodotto che si distacca, spazzolare bene, applicare una mano di UNISOL P adeguatamente diluito stuccare con UNISTUK, quindi applicare due mani di ECOLUX, diluito adeguatamente.