



LAKFOND

Fondo per smalti all'acqua

Pittura satinata di fondo con buon potere riempitivo, ottima distensione, velocità di essiccazione, uniforma l'aspetto delle superfici prima dell'applicazione dello smalto e può essere applicato su legno, muratura, ferro già verniciato con antiruggine.

Composizione: Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti minerali, additivi.

Confezioni: litri 2,5 – 0,75.

Resa: 8 – 12 mq/lit.

Diluizione: con acqua 7% circa.

Applicazione: a pennello rullo od a spruzzo

Conservazione: a temperatura compresa tra +5 e 35°C

T° d'applicazione: non inferiore a +5°C

Modo d'impiego:

Su legno nuovo.

Stuccare se necessario con UNISTUK, carteggiare, applicare una o due mani di LAKFOND, dopo circa 12 ore ad essiccazione avvenuta carteggiare se necessario, quindi rifinire con due mani di UNILAK.

Legno già verniciato.

Asportare la vernice non perfettamente ancorata, stuccare, carteggiare, applicare una mano di LAKFOND, carteggiare nuovamente se necessario, quindi rifinire con due mani di UNILAK.

Su ferro.

Asportare la calamina e la ruggine eventualmente esistente, pulire sgrassare, applicare due mani di antiruggine, una mano di LAKFOND, quindi rifinire con due mani di UNILAK.

Su muratura.

Applicare UNISOL od UNISOL "P" se necessario, stuccare, carteggiare, applicare una o due mani di LAKFOND, quindi rifinire con due mani di UNILAK.