



---

## SILOFOND "C"

### Sottofondo silossanico all'acqua

---

Pittura di fondo silossanica che consente di diminuire ed uniformare colore ed assorbimento del supporto, mantenendo inalterata la traspirabilità al vapore del muro. Indicato come sottofondo per rivestimenti silossanici ad alta traspirabilità come SILOTEX

- Composizione:** Copolimeri acril-silossanici in dispersione acquosa, tensioattivi, antimuffa e pigmenti.
- Confezioni:** 14 – 5 Lt.
- Resa:** 8 – 13 mq/lit circa.
- Conservazione:** in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.
- Temperatura d'applicazione:** non inferiore a +5°C. Umidità relativa non superiore al 75%, non applicare in presenza di vento, con sole battente o su superfici gelate.
- Diluizione:** 30-40% con acqua.

**Modo d'impiego:**

MURI VECCHI.

Spazzolare asportando polveri e vecchie pitture non più aderenti sul muro da trattare, ricostruire parti danneggiate o mancanti con apposite malte, lasciar stagionare ed applicare SILOFOND "A" a pennello, rullo o spruzzo, quindi applicare una mano di SILOFOND "C" colorato e terminare con SILOTEX.

MURI NUOVI.

Il supporto deve essere pulito, asciutto e stagionato da almeno 30 giorni.

Applicare SILOFOND "A" ed applicare una mano di SILOFOND "C" colorato e terminare con SILOTEX.