



SILOFOND “S”

Fissativo Silossanico in Ragia Minerale

Primer impregnante dotato di elevata penetrazione che consente di diminuire ed uniformare l'assorbimento del supporto mantenendo inalterata la traspirabilità al vapore del muro. Inibisce i fenomeni di cristallizzazione superficiale dei sali igroscopici presenti nelle murature.

- Composizione:** Copolimeri acril-silossanici in dispersione.
- Confezioni:** 15 – 2,5 litri
- Resa:** 6 – 12 mq/lit
- Conservazione:** in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.
- Temperatura d'applicazione:** non inferiore a +5°C. Umidità relativa non superiore al 75%, non applicare in presenza di vento, con sole battente o su superfici gelate.
- Diluizione:** pronto all'uso
- Modo d'impiego:**

MURI VECCHI.

Spazzolare asportando polveri e vecchie pitture non più aderenti sul muro da trattare, ricostruire parti danneggiate o mancanti con apposite malte, lasciar stagionare ed applicare SILOFOND “S” a pennello, rullo o spruzzo, quindi finire con SILOQUARZ.

MURI NUOVI.

Il supporto deve essere pulito, asciutto e stagionato da almeno 30 giorni.
Applicare SILOFOND “S” e finire con SILOQUARZ.

Non fumare durante l'applicazione, se applicato all'interno areare bene il locale, usare guanti e maschera protettiva durante l'applicazione.