



SILOREP L

Impregnante consolidante idrorepellente silossanico ad “effetto bagnato”

Impregnante consolidante per materiali lapidei come marmi, graniti, superfici in cemento, clinker, travertino mattoni, ecc.

Penetra profondamente nel supporto per assorbimento capillare, consolidandolo e proteggendolo da sgretolamenti dovuti alla penetrazione di acqua ed all'azione disgregatrice del gelo-disgelo e degli agenti atmosferici.

L'applicazione di SILOREP L conferisce al supporto trattato permeabilità al vapore acqueo riducendo l'assorbimento di acqua, prevenendo le efflorescenze di sali.

SILOREP L una volta applicato elargisce al supporto trattato un aspetto “bagnato” senza alterare il colore naturale.

Composizione:	Resine acril-silossaniche diluite in ragia minerale.
Aspetto:	Liquido trasparente
Confezioni:	15 litri – 2,5 litri – 0,750 litri
Resa:	3 – 5 mq/litro Varia in funzione dell'assorbimento del supporto
Diluizione:	pronto all'uso.
Conservazione:	tenere lontano da fonti di calore e da fiamma
Applicazione:	applicare il prodotto senza diluire, a mano unica fino a rifiuto, su superfici asciutte e precedentemente pulite e spolverate. Applicare indossando guanti e mascherine idonee.

Il prodotto raggiunge il massimo delle proprie caratteristiche protettive dopo circa 7 giorni all'applicazione.