



UNIGLASS

Vetrificante

Vetrificante trasparente e brillante adatto per vetrificare qualsiasi superficie, tipo: legno, pitture, rivestimenti murali, cemento a vista, ecc. Non protegge il ferro dall'ossidazione. Trattandosi di un prodotto all'acqua, senza solventi, offre semplicità d'uso e innocuità anche in ambienti chiusi.

- Composizione:** Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, ausiliari.
- Confezioni:** 15 – 5 lt
- Resa:** 3 – 8 mq/lt circa
- Diluizione:** con acqua 25% circa
- Resistenze:** ottime resistenze alle intemperie, alla luce ed agli alcali anche forti (es. cemento fresco).
Idoneo su qualsiasi materiale per edilizia di uso corrente sui quali dimostra un ottima adesione.
- Conservazione:** in ambiente fresco con temperatura non inferiore a +5°C.
- Modo d'impiego:** Applicare UNIGLASS a pennello a rullo o a spruzzo.
- Per l'applicazione a spruzzo diluire il prodotto secondo il tipo di spruzzatrice ed applicare a strati sottili evitando colature.
- L'UNIGLASS raggiunge la sua piena durezza solo dopo 15 giorni circa dall'applicazione.
- Non applicare UNIGLASS a temperatura inferiore a +5°C.