



UNIQUARZ S

Pittura a spessore al quarzo

Pittura a spessore al quarzo per interni ed esterni, con ottime resistenze e prestazioni. Il prodotto è particolarmente indicato per esterni dove si vogliono ottenere delle ottime resistenze alle intemperie con conseguente protezione e durata del supporto; è disponibile in una vasta gamma di colori presentando praticità e facilità di esecuzione.

Composizione:	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti, minerali, ausiliari.
Confezioni:	litri 14 - 5.
Resa:	5 – 9 mq/lt.
Conservazione:	in ambiente fresco con temperatura non inferiore a 5°C.
T° d'applicazione:	non inferiore a +5°C. umidità relativa non superiore al 75%.
Resistenze:	buona resistenza alla luce, agli alcali e all'abrasione.
Diluizione:	con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto orientativamente da 15 a 25 parti di acqua su 100 di prodotto.
Metodi di applicazione:	pennello, rullo o spruzzo.

Preparazione supporti:

Gesso, intonaco nuovo, scagliola.

Applicare una mano di UNISOL per assicurare un buon ancoraggio e l'uniformità di assorbimento. Quindi applicare due o più mani di UNIQUARZ S, diluito adeguatamente, in senso incrociato.

Intonaco vecchio, fondi sfarinati, cemento prefabbricato, grassello, vecchie tinte, legno, masonite.

Asportare il precedente prodotto che si distacca, spazzolare bene, applicare una o più mani di UNISOL "P", stuccare con UNISTUK, quindi applicare due o più mani di UNIQUARZ S, diluito adeguatamente, in senso incrociato.